

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. OS – 17 /2026

podle zákona č. 22/97 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona 205/2002 Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a NV 312/2005 Sb., NV 215/2016 Sb., NV 119/2024 Sb.

1. VÝROBCE:

Prefa Brno a.s.
Kulkova 10, 615 00 Brno
IČO: 46 90 10 78
závod Oslavany

2. VÝROBEK:

BAZÉNOVÝ LEM S DLAŽBOU

BAZÉNOVÝ LEM S DLAŽBOU	
2190 111	BLZ 80/30/5 nat základní protiskluzový pásek
2190 11__	BLZ 80/30/5 kar základní protiskluzový pásek
2190 11__	BLZ 80/30/5 bez základní protiskluzový pásek
2190 121	BLR 40/40/5 nat vnitřní protiskluzový pásek
2190 12__	BLR 40/40/5 kar vnitřní protiskluzový pásek
2190 12__	BLR 40/40/5 bez vnitřní protiskluzový pásek
2190 131	BLR 40/40/5 nat vnější protiskluzový pásek
2190 13__	BLR 40/40/5 kar vnější protiskluzový pásek
2190 13__	BLR 40/40/5 bez vnější protiskluzový pásek
2190 141	BLP 40/30/5 nat poloviční protiskluzový pásek
2190 14__	BLP 40/30/5 kar poloviční protiskluzový pásek
2190 14__	BLP 40/30/5 bez poloviční protiskluzový pásek
2190 001	BDL 80/30/5 D nat
2190 00__	BDL 80/30/5 D kar
2190 00__	BDL 80/30/5 D bez
2190 011	BLZ 80/30/5 D nat základní
2190 01__	BLZ 80/30/5 D kar základní
2190 01__	BLZ 80/30/5 D bez základní
2190 021	BLR 40/40/5 D nat vnitřní
2190 02__	BLR 40/40/5 D kar vnitřní
2190 02__	BLR 40/40/5 D bez vnitřní
2190 031	BLR 40/40/5 D nat vnější
2190 03__	BLR 40/40/5 D kar vnější
2190 03__	BLR 40/40/5 D bez vnější
2190 041	BLP 40/30/5 D nat poloviční
2190 04__	BLP 40/30/5 D kar poloviční
2190 04__	BLP 40/30/5 D bez poloviční

3. POPIS A URČENÍ:

Prvky venkovní architektury jsou určené pro obložení venkovních bazénů.

4. POSOUZENÍ SHODY:

Posouzení shody je provedeno podle § 8 nařízení vlády č. 312/2005 Sb. v souladu se zákonem č. 22/97 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona 205/2002 Sb. a je doloženo zkušebními protokoly Podnikové laboratoře Prefa Brno a.s. a dokumentací systému ČSN EN ISO 9001. Protokolem o zkoušce typu výrobku 060 – 057001 vyhotovil TZUS Praha s.p.

5. PŘEDPISY A NORMY:

ČSN EN 206 + A2
ČSN EN 1339 + A1

6. POTVRZENÍ VÝROBCE:

Vlastnosti výrobků splňují základní požadavky dle nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a za podmínek obvyklého použití je výrobek bezpečný. Jsou rovněž přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se zákonnými požadavky. Průběžně je jakost ověřována destruktivně na zkušebních krychlich. Výsledky zkoušek jsou doloženy zkušebními protokoly. Jakost vstupních materiálů je pravidelně kontrolována v rozsahu Kontrolního a zkušebního plánu dle platných ČSN.

8. DEKLAROVANÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Požadovaná deklarovaná úroveň	
Rozměrová přesnost	ČSN EN 1339 příl. C	šířka	± 5 mm
		délka	± 5 mm
		výška	± 3 mm
		Max. vypuklost	4 mm
		Max. vydutost	2,5 mm
Vizuální hlediska	ČSN EN 1339 příl. J	Struktura a barva bez podstatných odchylek, bez trhlin a odlupování betonu.	
Stanovení pevnosti v ohybu	ČSN EN 1339 příl. F	Třída S	
Stanovení odolnosti proti zmrazování/rozmrazování	ČSN EN 1339 příl. D	Třída D	
Stanovení ohrusnosti - Böhme	ČSN EN 1339 příl. H	Třída I	
Stanovení celkové nasákavosti	ČSN EN 1339 příl. E	Třída B	
Stanovení odolnosti proti působení vody a CHRL	ČSN 73 1326 metoda A	Max. 1000g/m ² po 100 cyklech	
Stanovení protiskluznosti povrchu pro pěší	ČSN EN 16165	Kyvadlová hodnota min. 40	
Stanovení pevnosti betonu v tlaku	ČSN EN 12 390-3	C 35/45	



V Brně dne 20.1.2026

Ing. Michal Holák
předseda představenstva