

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. OS – 2 /2026

podle zákona č. 22/97 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona 205/2002 Sb.
ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV 312/2005 Sb., NV 215/2016 Sb., NV 119/2024 Sb.

1. VÝROBCE:

Prefa Brno a.s.
Kulkova 10, 615 00 Brno
IČO: 46 90 10 78
závod Oslavany

2. VÝROBEK:

SILNIČNÍ PANELE

SILNIČNÍ PANELE	
2310 001	IZD 200/100/15 6 tun
2310 002	IZD 300/100/15 6 tun
2310 012	IZD 300/100/15 20 tun
2310 003	IZD 300/150/15 6 tun
2310 013	IZD 300/150/15 20 tun
2310 004	IZD 300/200/15 6 tun
2310 014	IZD 300/200/15 20 tun
2320 001	IZD 300/100/18 20 tun
2320 002	IZD 300/200/18 20 tun
2330 001	IZD 300/100/22 20 tun

3. POPIS A URČENÍ:

Silniční panely se používají na výstavbu dočasných komunikací a dočasných parkovacích, průmyslových a jiných ploch. Dočasné komunikace se navrhují s předpokladem 5 leté životnosti panelů při dodržení předpokládaného dopravního zatížení. Jedná se o panely pro jednorázové použití.

4. POSOUZENÍ SHODY:

Posouzení shody je provedeno podle § 8 nařízení vlády č. 163/02 Sb. v souladu se zákonem č. 22/97 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona 205/2002 Sb. a je doloženo zkušebními protokoly podnikové zkušebny a.s. Prefa Brno a dokumentací systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001.

5. PŘEDPISY A NORMY:

ČSN EN 13 369
ČSN 73 6131

6. POTVRZENÍ VÝROBCE:

Vlastnosti výrobků splňují základní požadavky dle nařízení vlády č. 163/02 a za podmínek obvyklého použití je výrobek bezpečný. Jsou rovněž přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Průběžně je jakost silničních panelů ověřována destruktivním a nedestruktivním zkušebnictvím na hotových výrobcích a zkušebních krychích. Výsledky zkoušek jsou doloženy zkušebními protokoly. Jakost vstupních materiálů je pravidelně kontrolována v rozsahu Kontrolního a zkušebního plánu dle platných ČSN.

7. DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI:

Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Požadovaná deklarovaná úroveň	
Rozměrové charakteristiky	ČSN 73 6131	Délka L > 2000 mm	± 12
		Délka L ≤ 2000 mm	± 10
		Šířka B ≥ 2000	± 10

		mm	
		Šířka B < 2000 mm	± 8
		Výška H	± 4
		Pravouhlost	0,5 % jejich skutečné střední hodnoty
		Rovinnost a přímost	≤0,25 % délky
Mechanická únosnost	ČSN 73 6131	Dle PD	
Pevnost betonu v tlaku	ČSN EN 12 390 - 3	C 30/37	
Odolnost proti mrazu, vody a CHRL	ČSN 73 1326 metoda A	Odpad 1000 g/m ² po 100 cyklech	



V Brně dne 20.1.2026

Ing. Michal Holák
předseda představenstva