

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. OS – 3 /2026

podle zákona č. 22/97 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona 205/2002 Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a NV 312/2005 Sb., NV 215/2016 Sb., NV 119/2024 Sb.

1. VÝROBCE:

Prefa Brno a.s.
Kulkova 10, 615 00 Brno
IČO: 46 90 10 78
závod Oslavany

2. VÝROBEK:

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ PREFACUBE

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ PREFACUBE	
2621 161	BDA 120/40/40 Sandra nat
2621 261	BDA 120/40/40 Sandra nat tryskaná
2621 16_	BDA 120/40/40 Sandra cer
2621 16_	BDA 120/40/40 Sandra bez
2621 26_	BDA 120/40/40 Sandra cer tryskaná
2621 26_	BDA 120/40/40 Sandra kar tryskaná
2621 26_	BDA 120/40/40 Sandra bez tryskaná
2640 014	Sedák Sandra 120 cm beton nat
2640 0_4	Sedák Sandra 120 cm beton bez
2640 0_4	Sedák Sandra 120 cm beton kar
2640 024	Sedák Sandra 120 cm beton coffee
2640 034	Sedák Sandra 120 cm beton ebony
2621 151	BDA 40/40/40 Nela nat
2621 251	BDA 40/40/40 Nela nat tryskaná
2621 15_	BDA 40/40/40 Nela cer
2621 15_	BDA 40/40/40 Nela bez
2621 25_	BDA 40/40/40 Nela cer tryskaná
2621 25_	BDA 40/40/40 Nela kar tryskaná
2621 25_	BDA 40/40/40 Nela bez tryskaná
2623 041	ZVA 40/40/40 nat
2623 141	ZVA 40/40/40 nat tryskaná
2623 141V	ZVA 40/40/40 nat tryskaná vlnka
2623 04_	ZVA 40/40/40 cer
2623 04_	ZVA 40/40/40 bez
2623 14_	ZVA 40/40/40 cer tryskaná
2623 14_	ZVA 40/40/40 kar tryskaná
2623 14_	ZVA 40/40/40 bez tryskaná
2623 14_V	ZVA 40/40/40 cer tryskaná vlnka
2623 14_V	ZVA 40/40/40 kar tryskaná vlnka
2623 14_V	ZVA 40/40/40 bez tryskaná vlnka
2621 201	BDA 40/40/80 Zora nat
2621 211	BDA 40/40/80 Zora nat tryskaná
2621 20_	BDA 40/40/80 Zora cer
2621 20_	BDA 40/40/80 Zora bez
2621 21_	BDA 40/40/80 Zora cer tryskaná
2621 21_	BDA 40/40/80 Zora kar tryskaná
2621 21_	BDA 40/40/80 Zora bez tryskaná
2621 351	BDA 80/80/40 Xena nat
2621 361	BDA 80/80/40 Xena nat tryskaná

2621 35__	BDA 80/80/40 Xena cer
2621 35__	BDA 80/80/40 Xena bez
2621 36__	BDA 80/80/40 Xena cer tryskaná
2621 36__	BDA 80/80/40 Xena kar tryskaná
2621 36__	BDA 80/80/40 Xena bez tryskaná
2621 371	BDA 68/40/40 Stela nat
2621 381	BDA 68/40/40 Stela nat tryskaná
2621 37__	BDA 68/40/40 Stela cer
2621 37__	BDA 68/40/40 Stela bez
2621 38__	BDA 68/40/40 Stela cer tryskaná
2621 38__	BDA 68/40/40 Stela kar tryskaná
2621 38__	BDA 68/40/40 Stela bez tryskaná
2621 391	BDA 120/40/80 Linda nat
2621 401	BDA 120/40/80 Linda nat tryskaná
2621 39__	BDA 120/40/80 Linda cer
2621 39__	BDA 120/40/80 Linda bez
2621 40__	BDA 120/40/80 Linda cer tryskaná
2621 40__	BDA 120/40/80 Linda kar tryskaná
2621 40__	BDA 120/40/80 Linda bez tryskaná
2621 801	BDA 80/40/40 Laura nat
2621 811	BDA 80/40/40 Laura nat tryskaná
2621 80__	BDA 80/40/40 Laura cer
2621 80__	BDA 80/40/40 Laura bez
2621 81__	BDA 80/40/40 Laura cer tryskaný
2621 81__	BDA 80/40/40 Laura kar tryskaný
2621 81__	BDA 80/40/40 Laura bez tryskaný

3. POPIS A URČENÍ:

Prvky městského mobiliáře PREFACUBE umožňují variabilní upořádání laviček a nádob nebo kontejnerů na rostliny. Prvky mají dekorativní i funkční využití pro veřejné prostory a prostranství, jako jsou parky, zahrady či náměstí.

4. POSOUZENÍ SHODY:

Posouzení shody je provedeno podle § 8 nařízení vlády č. 312/2005 Sb. v souladu se zákonem č. 22/97 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona 205/2002 Sb. a je doloženo zkušebními protokoly Podnikové laboratoře Prefa Brno a.s. a dokumentací systému ČSN EN ISO 9001 a Protokolem o zkoušce typu výrobku č. 060-041361 vyhotovil TZUS Praha s.p.

5. PŘEDPISY A NORMY:

ČSN EN 13198

ČSN EN 13 369

6. POTVRZENÍ VÝROBCE:

Vlastnosti výrobků splňují základní požadavky dle nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a za podmínek obvyklého použití je výrobek bezpečný. Jsou rovněž přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se zákonnými požadavky. Průběžně je jakost ověřována destruktivně na zkušebních krychlích. Výsledky zkoušek jsou doloženy zkušebními protokoly. Jakost vstupních materiálů je pravidelně kontrolována v rozsahu Kontrolního a zkušebního plánu dle platných ČSN.

7. DEKLAROVANÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Deklarováno dle normy ČSN EN 13198 Uliční vybavení a zahradní výrobky				
Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Požadovaná deklarovaná úroveň		
Geometrické charakteristiky	ČSN 73 0212-5	Základní rozměr	Pro průběžné použití	Osamocené použití
		≤ 1 m	± 5 mm	± 15 mm

		> 1m	± 10 mm	± 15 mm
Pevnost betonu v tlaku	ČSN EN 12390-3	Min. 25/30 N/mm ²		Pro venkovní použití s mrazem a solemi Min. C 35/45
Nasákavost	ČSN EN 13 369	Venkovní použití bez mrazu 7,5 %	Venkovní použití s mrazem bez solí 7 %	Venkovní použití s mrazem a solemi 6 %
Odolnost proti zmrazování /rozmrazování s rozmrazovací solí	ČSN EN 13198 příloha B	NPD	Po zkoušce ze 2 m za sucha žádné prohlubně, výstupky a odlupování	Max. ztráta hmoty 1,5 kg/m ²
Vzhled	Technická pravidla ČBS 03	Standardní betonový povrch třída pohledovosti PB2		

V Brně dne 20.1.2026

Ing. Michal Holák
předseda představenstva