

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. Os – 7 /2026

podle zákona č. 22/97 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona 205/2002 Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a NV 312/2005 Sb., NV 215/2016 Sb., NV 119/2024 Sb.

1. VÝROBCE:

Prefa Brno a.s.
Kulkova 10, 615 00 Brno
IČO: 46 90 10 78
závod Oslavany

2. VÝROBEK:

KOŠ ODPADKOVÝ

KOŠ ODPADKOVÝ	
2621 601	BDK 40/40/80 Zora koš nat
2621 611	BDK 40/40/80 Zora koš nat tryskaný
2621 60__	BDK 40/40/80 Zora koš cer
2621 60__	BDK 40/40/80 Zora koš bez
2621 61__	BDK 40/40/80 Zora koš cer tryskaný
2621 61__	BDK 40/40/80 Zora koš kar tryskaný
2621 61__	BDK 40/40/80 Zora koš bez tryskaný
MA59223744	Pozinkovaná vložka do koše

3. POPIS A URČENÍ:

Výrobek je určen pro veřejné prostory a prostranství, jako jsou parky, zahrady či náměstí.

4. POSOUZENÍ SHODY:

Posouzení shody je provedeno podle § 8 nařízení vlády č. 312/2005 Sb. v souladu se zákonem č. 22/97 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona 205/2002 Sb. a je doloženo zkušebními protokoly Podnikové laboratoře Prefa Brno a.s. a dokumentací systému ČSN EN ISO 9001. Protokolem o zkoušce typu výrobku 060-041361 vyhotovil TUZS Praha s.p.

5. PŘEDPISY A NORMY:

ČSN EN 13 369
ČSN EN 13 198

6. POTVRZENÍ VÝROBCE:

Vlastnosti výrobků splňují základní požadavky dle nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a za podmínek obvyklého použití je výrobek bezpečný. Jsou rovněž přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se zákonnými požadavky. Průběžně je jakost ověřována destruktivně na zkušebních krychcích. Výsledky zkoušek jsou doloženy zkušebními protokoly. Jakost vstupních materiálů je pravidelně kontrolována v rozsahu Kontrolního a zkušebního plánu dle platných ČSN.

7. DEKLAROVANÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Deklarováno dle normy ČSN EN 13198 Uliční vybavení a zahradní výrobky		
Sledovaná vlastnost	Zkušební	Požadovaná deklarovaná úroveň

	postup			
Geometrické charakteristiky	ČSN 73 0212-5	Základní rozměr	Pro průběžné použití	Osamocené použití
		≤ 1 m	± 5 mm	± 15 mm
		> 1m	± 10 mm	± 15 mm
Pevnost betonu v tlaku	ČSN EN 12390-3	Min. 25/30 N/mm ²		Pro venkovní použití s mrazem a solemi Min. C 35/45
Nasákavost	ČSN EN 13 369	Venkovní použití bez mrazu 7,5 %	Venkovní použití s mrazem bez solí 7 %	Venkovní použití s mrazem a solemi 6 %
Odolnost proti zmrazování /rozmrazování s rozmrazovací solí	ČSN EN 13198 příloha B	NPD	Po zkoušce ze 2 m za sucha žádné prohlubně, výstupky a odlupování	Max. ztráta hmoty 1,5 kg/m ²
Vzhled	Technická pravidla ČBS 03	Standardní betonový povrch třída pohledovosti PB2		

V Brně dne 9.1.2026

Ing. Michal Holák
předseda představenstva