

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. OS – 8 /2026

podle zákona č. 22/97 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona 205/2002 Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a NV 312/2005 Sb., NV 215/2016 Sb., NV 119/2024 Sb.

1. VÝROBCE:

Prefa Brno a.s.
Kulkova 10, 615 00 Brno
IČO: 46 90 10 78
závod Oslavany

2. VÝROBEK:

PLOTOVÉ STŘÍŠKY A PLOTOVÉ HLAVICE

PLOTOVÉ STŘÍŠKY	
2592 030	Stříška 39/27/5,5 nat
2592 14_	Stříška 39/27/5,5 dřevo kar
2592 14_	Stříška 39/27/5,5 dřevo bez
2592 14_	Stříška 39/27/5,5 dřevo coffee
2592 14_	Stříška 39/27/5,5 dřevo ebony

PLOTOVÉ HLAVICE	
2592 110	Hlavice 39/39/7 nat
2592 13_	Hlavice 39/39/7 dřevo kar
2592 13_	Hlavice 39/39/7 dřevo bez
2592 13_	Hlavice 39/39/7 dřevo coffee
2592 13_	Hlavice 39/39/7 dřevo ebony
2592 120	Hlavice 49/49/8,5 nat

3. POPIS A URČENÍ:

Plotové stříšky a hlavice jsou určeny k zakončení plotových dílců a odvedení srážkové vody ze sloupků a plotových desek.

4. POSOUZENÍ SHODY:

Posouzení shody je provedeno podle § 8 nařízení vlády č. 312/2005 Sb. v souladu se zákonem č. 22/97 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona 205/2002 Sb. a je doloženo zkušebními protokoly Podnikové laboratoře Prefa Brno a.s. a dokumentací systému ČSN EN ISO 9001 a Protokolem o zkoušce typu výrobku č. 060-041361 vyhotovil TZUS Praha s.p.

5. PŘEDPISY A NORMY:

PNP 2.26.1
ČSN EN 13198
ČSN EN 13369

6. POTVRZENÍ VÝROBCE:

Vlastnosti výrobků splňují základní požadavky dle nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a za podmínek obvyklého použití je výrobek bezpečný. Jsou rovněž přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se zákonnými požadavky. Průběžně je jakost ověřována destruktivně na zkušebních krycích. Výsledky zkoušek jsou doloženy zkušebními protokoly. Jakost vstupních materiálů je pravidelně kontrolována v rozsahu Kontrolního a zkušebního plánu dle platných ČSN.

7. DEKLAROVANÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Deklarováno dle normy ČSN EN 13198 Uliční vybavení a zahradní výrobky				
Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Požadovaná deklarovaná úroveň		
Geometrické charakteristiky	ČSN 73 0212-5	Základní rozměr	Pro průběžné použití	Osamocené použití
		≤ 1 m	± 5 mm	± 15 mm
		> 1m	± 10 mm	± 15 mm
Pevnost betonu v tlaku	ČSN EN 12390-3	Min. 25/30 N/mm ²		Pro venkovní použití s mrazem a solemi Min. C 35/45
Nasákavost	ČSN EN 13 369	Venkovní použití bez mrazu 7,5 %	Venkovní použití s mrazem bez solí 7 %	Venkovní použití s mrazem a solemi 6 %
Odolnost proti zmrazování /rozmrazování s rozmrazovací solí	ČSN EN 13198 příloha B	NPD	Po zkoušce ze 2 m za sucha žádné prohlubně, výstupky a odlupování	Max. ztráta hmoty 1,5 kg/m ²
Vzhled	Technická pravidla ČBS 03	Standardní betonový povrch třída pohledovosti PB2		

V Brně dne 9.1.2026

Ing. Michal Holák
předseda představenstva