

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. OS – 9 /2026

podle zákona č. 22/97 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona 205/2002 Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a NV 312/2005 Sb., NV 215/2016 Sb., NV 119/2024 Sb.

1. VÝROBCE:

Prefa Brno a.s.
Kulkova 10, 615 00 Brno
IČO: 46 90 10 78
závod Oslavany

2. VÝROBEK:

ZÁBRANY POD KOLA A PATNÍKY

ZÁBRANY POD KOLA	
2623 011	ZPK 100/23/13 nat
2623 021	ZPK 190/23/15 nat
2623 001	ZPK 190/23/23 nat
2621 041	BPK 40 nat
2621 141	BPK 40 nat tryskaná
2621 04_	BPK 40 cer
2621 04_	BPK 40 kar
2621 04_	BPK 40 bez
2621 14_	BPK 40 cer tryskaná
2621 14_	BPK 40 kar tryskaná
2621 14_	BPK 40 bez tryskaná
2623 041	ZVA 40/40/40 nat
2623 141	ZVA 40/40/40 nat tryskaná
2623 141V	ZVA 40/40/40 nat tryskaná vlnka
2623 04_	ZVA 40/40/40 cer
2623 04_	ZVA 40/40/40 bez
2623 14_	ZVA 40/40/40 cer tryskaná
2623 14_	ZVA 40/40/40 kar tryskaná
2623 14_	ZVA 40/40/40 bez tryskaná
2623 14_V	ZVA 40/40/40 cer tryskaná vlnka
2623 14_V	ZVA 40/40/40 kar tryskaná vlnka
2623 14_V	ZVA 40/40/40 bez tryskaná vlnka

PATNÍKY	
2620 001	PAT 18/35/80 J nat
2620 301	PAT 18/35/80 J nat tryskaný
2620 011	PAT 20/27/130 J nat
2620 311	PAT 20/27/130 J nat tryskaný
2620 021	PAT 25/39/90 KU nat
2620 321	PAT 25/39/90 KU nat tryskaný
2620 041	PAT 35/38/65 VA nat
2620 341	PAT 35/38/65 VA nat tryskaný
2620 051	PAT 35/40/85 VA nat
2620 351	PAT 35/40/85 VA nat tryskaný

3. POPIS A URČENÍ:

Patníky a betonové zábrany jsou určeny pro estetické vymezení ploch a komunikací, ochranu nároží a vjezdů před poškozením vozidly a jiné dekorativní a funkční použití v provedení natural, probarvené nebo tryskané.

4. POSOUZENÍ SHODY:

Posouzení shody je provedeno podle § 8 nařízení vlády č. 312/2005 Sb. v souladu se zákonem č. 22/97 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona 205/2002 Sb. a je doloženo zkušebními protokoly Podnikové laboratoře Prefa Brno a.s. a dokumentací systému ČSN EN ISO 9001. Protokol o zkoušce typu výrobku 060-041361 vyhotovil TZUS Praha s.p.

5. PŘEDPISY A NORMY:

ČSN EN 206 + A2

ČSN EN 13 369

ČSN EN 13 198

6. POTVRZENÍ VÝROBCE:

Vlastnosti výrobků splňují základní požadavky dle nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a za podmínek obvyklého použití je výrobek bezpečný. Jsou rovněž přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se zákonnými požadavky. Průběžně je jakost ověřována destruktivně na zkušebních krychlich. Výsledky zkoušek jsou doloženy zkušebními protokoly. Jakost vstupních materiálů je pravidelně kontrolována v rozsahu Kontrolního a zkušebního plánu dle platných ČSN.

7. DEKLAROVANÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Deklarováno dle normy ČSN EN 13198 Uliční vybavení a zahradní výrobky				
Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Požadovaná deklarovaná úroveň		
Geometrické charakteristiky	ČSN 73 0212-5	Základní rozměr	Pro průběžné použití	Osamocené použití
		≤ 1 m	± 5 mm	± 15 mm
		> 1m	± 10 mm	± 15 mm
Pevnost betonu v tlaku	ČSN EN 12390-3	Min. 25/30 N/mm ²		Pro venkovní použití s mrazem a solemi Min. C 35/45
Nasákavost	ČSN EN 13 369	Venkovní použití bez mrazu 7,5 %	Venkovní použití s mrazem bez solí 7 %	Venkovní použití s mrazem a solemi 6 %
Odolnost proti zmrazování /rozmrázování s rozmrazovací solí	ČSN EN 13198 příloha B	NPD	Po zkoušce ze 2 m za sucha žádné prohlubně, výstupky a odlupování	Max. ztráta hmoty 1,5 kg/m ²
Vzhled	Technická pravidla ČBS 03	Standardní betonový povrch třída pohledovosti PB2		

V Brně dne 9.1.2026



Ing. Michal Holák
předseda představenstva