

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. Osl - 8/2026

1. IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU

SILNIČNÍ OBRUBNÍK GRANITOID	
2110 201	ABO 100/15/30 II nat
2110 031	ABO 100/15/25 II nat
2110 038	ABO 50/15/25 II nat
2110 039	ABO 25/15/25 II nat
2110 051	ABO 100/15/15 II N nat
2110 058	ABO 50/15/15 II N nat
2110 071	ABO 100/15/25 II LV nat
2110 091	ABO 100/15/25 II PV nat
2111 001	ABO 100/40/29 ZOR
2111 002	ABO 100/40/33 ZOR
2111 003	ABO 100/40/37 ZOR
2111 011	ABO 100/15-40/25-29 ZOP-L
2111 012	ABO 100/40-15/29-25 ZOP-P
2111 013	ABO 100/15-40/25-31 ZOP-L
2111 014	ABO 100/40-15/31-25 ZOP-P
2111 021	ABO 100/40/31-33 ZON-L
2111 022	ABO 100/40/33-31 ZON-P
2111 023	ABO 100/40/33-37 ZON-L
2111 024	ABO 100/40/37-33 ZON-P
2120 002	ABO 100/10/25 II nat
2120 003	ABO 50/10/25 II nat
2120 004	ABO 25/10/25 II nat
2120 501	ABO 100/10/20 II nat
2120 502	ABO 50/10/20 II nat
2140 011	ABO 100/8/25 II nat
2140 111	ABO 50/8/25 II nat
2140 211	ABO 25/8/25 II nat
2140 501	ABO 100/8/20 II nat
2140 511	ABO 50/8/20 II nat
2140 521	ABO 25/8/20 II nat
2130 461	ABO 100/5/20 II nat
2130 46_	ABO 100/5/20 II pis celoprob
2130 46_	ABO 100/5/20 II cer celoprob
2130 46_	ABO 100/5/20 II kar celoprob
2130 471	ABO 50/5/20 II nat
2130 441	ABO 100/5/25 II nat
2130 44_	ABO 100/5/25 II pis celoprob
2130 44_	ABO 100/5/25 II cer celoprob
2130 44_	ABO 100/5/25 II kar celoprob
2130 451	ABO 50/5/25 II nat

2. TYP:**OBRUBNÍKY SILNIČNÍ, ZASTÁVKOVÉ, CHODNÍKOVÉ, PARKOVÉ, ZAHRADNÍ,
NATURAL A BAREVNÉ****3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:**

Pro ohraničení nebo oddělení zpevněných ploch silnic a chodníků s výškovým rozdílem 150 mm, k ohraničení chodníkových komunikací od nezpevněných ploch, k ohrazení dělicích pásů, parkovišť, apod.

4. VÝROBCE:

Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IČ: 46 90 10 78, závod Oslavany

5. SYSTÉM POSUZOVÁNÍ:

4

6. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OZNÁMENÉHO SUBJEKTU:

-

7. VLASTNOSTI VÝROBKU:

Harmonizovaná technická dokumentace Betonové obrubníky – Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1340:2003			
Základní charakteristiky		Vlastnosti	
charakteristická pevnost v ohybu		označení S	
odpor proti smyku		NPD	
trvanlivost proti povětrnostním vlivům	nasákavost	označení B	
	odolnost proti CHRL	označení D	
obrusnost		označení I	
tvar a rozměry		Viz návrhová specifikace	
odchylky od rovinnosti a přímosti		± 4 mm/800 mm	

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



V Brně dne 8.1.2026

Ing. Michal Holák
předseda představenstva