

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. Osl – 27/2026

1. IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU

DLAŽBA KARNEOL	
2028 081	KARNEOL 6 II nat
2028 08_	KARNEOL 6 II pis
2028 08_	KARNEOL 6 II cer
2028 08_	KARNEOL 6 II kar
2028 08_	KARNEOL 6 II mel RHODOS
2028 08_	KARNEOL 6 II mel SANTORINI
2028 08_	KARNEOL 6 II mel KORFU
2028 08_	KARNEOL 6 II mel KRETA
2028 08_	KARNEOL 6 II mel ELBA
2028 08_	KARNEOL 6 II mel KORSIKA
2028 08_	KARNEOL 6 II mel LANZAROTE
2028 08_	KARNEOL 6 II mel MADEIRA
2028 08_	KARNEOL 6 II mel CANARIA

2. TYP:

**DLAŽBA KARNEOL
NATURAL, BAREVNÁ NEBO MELÍR**

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ: dvouvrstvé dlažební prvky pro venkovní pochůzní dopravní plochy (odolné proti střídavému působení mrazu při nasycení vodou s rozmrazovacími prostředky stupně vlivu prostředí XF4).

4. VÝROBCE:

Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IČ: 46 90 10 78, závod Oslavany

5. SYSTÉM POSUZOVÁNÍ: 4

6. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OZNÁMENÉHO SUBJEKTU: -

7. VLASTNOSTI VÝROBKU:

Harmonizovaná technická dokumentace Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1338:2003 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1339:2003			
Základní charakteristiky		Vlastnosti kamenů D	Vlastnosti kamenů A, B, C
pevnost v příčném tahu MPa		≥ 3,6	-
charakteristická pevnost v ohybu		-	Třída T
odpor proti smyku		NPD	
trvanlivost proti povětrnostním vlivům	nasákavost	Třída B	
	odolnost proti CHRL	Třída D	
obrusnost		Třída I	
tvar a rozměry		Viz návrhová specifikace	
odchylky od zakřivení	max. vypuklost	1,5 mm / 300 mm	
	max. vydutost	1,0 mm / 300 mm	
maximální rozdíl úhlopříček		-	Třída L
odchylky pro reliéfní povrch		± 1,0 mm	± 1,0 mm

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7. Toto

prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Michal Holák', written in a cursive style.

V Brně dne 9.1.2026

Ing. Michal Holák
předseda představenstva