

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. Osl – 28/2026

1. IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU

DLAŽBA NEFRIT	
2028 101	NEFRIT 6 II NH nat
2028 10_	NEFRIT 6 II NH pis
2028 10_	NEFRIT 6 II NH cer
2028 10_	NEFRIT 6 II NH kar
2028 10_	NEFRIT 6 II NH sme LUX
2028 10_	NEFRIT 6 II NH bil LUX
2028 10_	NEFRIT 6 II NH mel RHODOS
2028 10_	NEFRIT 6 II NH mel SANTORINI
2028 10_	NEFRIT 6 II NH mel KORFU
2028 10_	NEFRIT 6 II NH mel KRETA
2028 10_	NEFRIT 6 II NH mel ELBA
2028 10_	NEFRIT 6 II NH mel KORSIKA
2028 10_	NEFRIT 6 II NH mel LANZAROTE
2028 10_	NEFRIT 6 II NH mel MADEIRA
2028 10_	NEFRIT 6 II NH mel CANARIA

2. TYP:

DLAŽBA NEFRIT
NATURAL, BAREVNÁ, BAREVNÁ LUX NEBO MELÍR

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ: dvouvrstvé dlažební prvky pro venkovní pochůzné dopravní plochy (odolné proti střídavému působení mrazu při nasycení vodou s rozmrazovacími prostředky stupně vlivu prostředí XF4).

4. VÝROBCE:

Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IČ: 46 90 10 78, závod Oslavany

5. SYSTÉM POSUZOVÁNÍ: 4

6. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OZNÁMENÉHO SUBJEKTU: -

7. VLASTNOSTI VÝROBKU:

Harmonizovaná technická dokumentace Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1338:2003 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1339:2003		
Základní charakteristiky	Vlastnosti kamenu J	Vlastnosti kamenů A, B, C, D, E, F G, H, I, J
pevnost v příčném tahu MPa	≥ 3,6	-
charakteristická pevnost v ohybu	-	Třída T
odpor proti smyku	NPD	
trvanlivost proti povětrnostním vlivům	nasákavost	Třída B
	odolnost proti CHRL	Třída D
obrusnost	Třída I	
tvar a rozměry	Viz návrhová specifikace	
odchylky od zakřivení	max. vypuklost	1,5 mm / 300 mm
	max. vydutost	1,0 mm / 300 mm
maximální rozdíl úhlopříček	-	Třída L

odchylky pro reliéfní povrch	$\pm 1,0$ mm	$\pm 1,0$ mm
------------------------------	--------------	--------------

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



V Brně dne 8.1.2026

Ing. Michal Holák
předseda představenstva