

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. Osl – 29/2026

1. IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU

DLAŽBA RODONIT	
2028 121	RODONIT 6 II nat
2028 12_	RODONIT 6 II pis
2028 12_	RODONIT 6 II cer
2028 12_	RODONIT 6 II kar
2028 12_	RODONIT 6 II mel RHODOS
2028 12_	RODONIT 6 II mel SANTORINI
2028 12_	RODONIT 6 II mel KORFU
2028 12_	RODONIT 6 II mel KRETA
2028 12_	RODONIT 6 II mel ELBA
2028 12_	RODONIT 6 II mel KORSIKA
2028 12_	RODONIT 6 II mel LANZAROTE
2028 12_	RODONIT 6 II mel MADEIRA
2028 12_	RODONIT 6 II mel CANARIA
2028 13_	RODONIT 6 II BILBAO vymývaná
2028 13_	RODONIT 6 II RUBÍ vymývaná
2028 13_	RODONIT 6 II VIGO vymývaná
2028 13_	RODONIT 6 II GRANADA vymývaná

2. TYP:

DLAŽBA RODONIT
NATURAL, BAREVNÁ NEBO MELÍR S POVRCHEM
HLADKÝM NEBO VYMÝVANÝM

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ: dvouvrstvé dlažební prvky pro venkovní pochůzné dopravní plochy (odolné proti střídavému působení mrazu při nasycení vodou s rozmrazovacími prostředky stupně vlivu prostředí XF4.

4. VÝROBCE:

Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IČ: 46 90 10 78, závod Oslavany

5. SYSTÉM POSUZOVÁNÍ:

4

6. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OZNÁMENÉHO SUBJEKTU:

-

7. VLASTNOSTI VÝROBKU:

Harmonizovaná technická dokumentace Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1338:2003		
Základní charakteristiky		Vlastnosti
pevnost v příčném tahu MPa		≥ 3,6
odpor proti smyku		NPD
trvanlivost proti povětrnostním vlivům	nasákavost	Třída B
	odolnost proti CHRL	Třída D
obrusnost		Třída I
tvar a rozměry		Viz návrhová specifikace
odchylky od zakřivení	max. vypuklost	1,5mm/300mm

	max. vydutost	1,0mm/300mm
odchylky pro reliéfní povrch		± 1,0 mm

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



V Brně dne 9.1.2026

Ing. Michal Holák
předseda představenstva