

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. Osl – 31/2026

1. IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU

DLAŽBA RUBELIT	
2028 021	LAZURIT 8 II nat
2028 02_	LAZURIT 8 II pis
2028 02_	LAZURIT 8 II cer
2028 02_	LAZURIT 8 II kar
2028 02_	LAZURIT 8 II sme LUX
2028 02_	LAZURIT 8 II bíl LUX
2028 02_	LAZURIT 8 II mel RHODOS
2028 02_	LAZURIT 8 II mel SANTORINI
2028 02_	LAZURIT 8 II mel KORFU
2028 02_	LAZURIT 8 II mel KRETA
2028 02_	LAZURIT 8 II mel ELBA
2028 02_	LAZURIT 8 II mel KORSIKA
2028 02_	LAZURIT 8 II mel LANZAROTE
2028 02_	LAZURIT 8 II mel MADEIRA
2028 02_	LAZURIT 8 II mel CANARIA

2. TYP:

DLAŽBA LAZURIT
NATURAL, BAREVNÁ, BAREVNÁ LUX NEBO MELÍR

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ: dvouvrstvé dlažební prvky pro venkovní pochůzní dopravní plochy (odolné proti střídavému působení mrazu při nasycení vodou s rozmrazovacími prostředky stupně vlivu prostředí XF4).

4. VÝROBCE:

Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IČ: 46 90 10 78, závod Oslavany

5. SYSTÉM POSUZOVÁNÍ: 4

6. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OZNÁMENÉHO SUBJEKTU: -

7. VLASTNOSTI VÝROBKU:

Harmonizovaná technická dokumentace		
Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1338:2003		
Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1339:2003		
Základní charakteristiky		Vlastnosti kamenů A
pevnost v příčném tahu MPa		≥ 3,6
charakteristická pevnost v ohybu		-
odpor proti smyku		NPD
trvanlivost proti povětrnostním vlivům	nasákavost	Třída B
	odolnost proti CHRL	Třída D
obrusnost		Třída I
tvar a rozměry		Viz návrhová specifikace
odchylky od zakřivení	max. vypuklost	1,5 mm / 300 mm
	max. vydutost	1,0 mm / 300 mm
maximální rozdíl úhlopříček		-
		Třída L

odchylky pro reliéfní povrch	$\pm 1,0$ mm	$\pm 1,0$ mm
------------------------------	--------------	--------------

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
 Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



V Brně dne 8.1.2026

Ing. Michal Holák
 předseda představenstva