

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. Osl – 32/2026

1. IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU

DLAŽBA SPILIT	
2028 041	SPILIT 8 II nat
2028 04_	SPILIT 8 II pis
2028 04_	SPILIT 8 II cer
2028 04_	SPILIT 8 II kar
2028 04_	SPILIT 8 II sme LUX
2028 04_	SPILIT 8 II bil LUX
2028 04_	SPILIT 8 II mel RHODOS
2028 04_	SPILIT 8 II mel SANTORINI
2028 04_	SPILIT 8 II mel KORFU
2028 04_	SPILIT 8 II mel KRETA
2028 04_	SPILIT 8 II mel ELBA
2028 04_	SPILIT 8 II mel KORSIKA
2028 04_	SPILIT 8 II mel LANZAROTE
2028 04_	SPILIT 8 II mel MADEIRA
2028 04_	SPILIT 8 II mel CANARIA

2. TYP:

DLAŽBA SPILIT
NATURAL, BAREVNÁ, BAREVNÁ LUX NEBO MELÍR

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ: dvouvrstvé dlažební prvky pro venkovní pochůzné dopravní plochy (odolné proti střídavému působení mrazu při nasycení vodou s rozmrazovacími prostředky stupně vlivu prostředí XF4.

4. VÝROBCE:

Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IČ: 46 90 10 78, závod Oslavany

5. SYSTÉM POSUZOVÁNÍ:

4

6. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OZNÁMENÉHO SUBJEKTU:

-

7. VLASTNOSTI VÝROBKU:

Harmonizovaná technická dokumentace Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1339:2003			
Základní charakteristiky		Vlastnosti	
charakteristická pevnost v ohybu		Třída T	
odpor proti smyku		NPD	
trvanlivost proti povětrnostním vlivům	nasákavost	Třída B	
	odolnost proti CHRL	Třída D	
obrusnost		Třída I	
tvar a rozměry		Viz návrhová specifikace	
odchylky od zakřivení	max. vypuklost	1,5mm/300mm	
	max. vydutost	1,0mm/300mm	

maximální rozdíl úhlopříček	Třída L
-----------------------------	---------

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



V Brně dne 9.1.2026

Ing. Michal Holák
předseda představenstva